

Колеровочные пасты SC Колеровочные пасты для эпоксидных систем

Характеристики

Разноцветные пигменты, смешанный с эпоксидной основой
Предназначены для изменения цвета эпоксидных систем (краски, гелькоуты, отливки...)
Консистенция пасты обеспечивает легкое перемешивание и качество цвета.
Доступны все цвета по шкале RAL и AFNOR (рf исключением цвета металлик).

Физические свойства

Внешний вид / цвет		Цветная паста
Цвет		В соответствии со шкалой RAL и AFNOR
Вязкость (мПас)	при 25°C	20 000 – 150 000 мПас
Плотность (г/см ³)	при 20°C	1,2
Хранение		12 месяцев. Перед использованием перемешать

Рекомендации по использованию

- перед использованием убедитесь, что паста хорошо перемешана
- добавляйте краситель в смолу или в уже готовую смесь, хорошо и медленное перемешивая
- рекомендуемое соотношение до 15% по весу смеси смола/отвердитель
- так как паста на основе эпоксидной смолы, возможно смешивать до 10% по весу колеровочной пасты только в смолу. При превышении данного лимита, потребуется новое соотношение смолы/отвердителя.
- можно использовать готовые смеси, а можно и смешивать их между собой для получения желаемого цвета.

Меры предосторожности

- Выполняйте предварительные испытания смеси для проверки совместимости (стабильность хранения, конечный цвет, и т.п.)
- не смешивайте пасту с отвердителем (только со смолой или уже готовой смесью).
- конечный цвет смолы может отличаться от ожидаемого.

Упаковка

Металлические емкости по 0,95 кг
Металлические ведра по 20 кг.